

## Сварочный выпрямитель ВД-401УЗ



Волгоград, Россия

Цена 15000 руб

3шт

год выпуска 2008 г

в работе 1 год

Выпрямитель сварочный серии ВД предназначен для питания электрической сварочной дуги постоянным током при ручной дуговой сварке, резке и наплавки металлов, от сети переменного тока.

Выпрямитель предназначен для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Климатическое исполнение выпрямителя У», категория размещения «3» по ГОСТ 15150-69, для работы в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 40 С и относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре плюс 20 С).

Не допускается использование выпрямителя для работы в среде насыщенной пылью, во взрывоопасной среде, а также в среде, содержащей едкие пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию.

Технические характеристики сварочного выпрямителя ВД-401 УЗ Напряжение питания сети, В 380

Количество фаз 3

Частота, Гц 50

Номинальный сварочный ток выпрямителя, А (не менее) 400

Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) 36

Номинальный режим работы ПН, % 60

Величина сварочного тока, А (min-max) 60-400

Напряжение холостого хода, В (не более) 80

Потребляемая мощность, кВА 16, 0

Способ регулирования сварочного тока механический, плавный

Габаритные размеры выпрямителя, мм 560x510x660

Масса сварочного выпрямителя, кг 125

Цена: **15 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**дорин борис**

**89023632279**