Сверхтонкая жидкая теплоизоляция (утеплитель) Корунд. Купить у дилера Волгоград

Волгоград, Россия

Прозводство Сверхтонкой теплоизоляции Корунд в Волгограде! Основной компонент теплоизоляционного материала Корунд — керамические микросферы в акриловой композиции со специальными присадками в зависимости от модификации: Корунд Классик, Корунд Фасад, Корунд Антикор, Корунд Зима. Микросферы вакуумированы, отсюда низкая теплопроводность и низкий вес материала, фасованного в пластиковые ведра объемом 10 или 20 литров. Основные свойства теплоизоляционной краски Корунд: * наносится на все виды строительных материалов и металл с любой формой поверхности, эффективно снижая теплопотери и повышая антикоррозионную защиту,
* слой покрытия корунд толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции трубопровода или кирпичная кладка здания толщиной в 1—1, 5 кирпича,
* является теплоизоляционным материалом, который не поддерживает горение, экологически безопасен и нетоксичен,
* не создают дополнительной нагрузки на несущие конструкции в отличии от вентилируемых фасадов,
* химически не взаимодействует с щелочами и водными растворами солей, устойчиво к УФ излучению,
* обеспечивает защиту поверхности холодных труб от образования конденсата и воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры,
* быстрая процедура нанесения кистью или аппаратом безвоздушного нанесения снижает трудозатраты по сравнению с традиционными методами: стекловата, пенопласт, навесные фасады, пробковые обои.
Успешные испытания в космических условиях позволили широко применять их , в дальнейшем, в строительстве, промышленности, бытовой и других сферах деятельности. Жидкая теплоизоляция КОРУНД высокоэффективна для теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т. п. Она используется для предотвращения образования конденсата на трубах холодного водоснабжения и для высокоэффективной теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Температурный диапазон использования сверхтонкой теплоизоляции от – 60 °С до + 250 °С. Срок службы материала более 15 лет !

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Созуранов Алексей	**(8442) 50-54-66**	**ул Кабардинская 60/1**