

Станок для пескоструйной обработки стекла(матирование)



Волгоград, Россия

Основные параметры:

Максимальная толщина заготовки: (мм)20

Количество пескоструйных распылителей: (шт) от 1 до 3*

Максимальная производительность: кв.м/мин) от 0.5 до 1.5 **

Максимальная высота обработки : (мм) 1200

Масса абразивного порошка: (кг) 50

Расход воздуха: (куб.м/мин) от 0.6 до 1.5**

Рабочее давление сжатого воздуха: (кг/кв.см) 4..5

Мощность: (кВт)1

Напряжение питания: (В)380

Габаритные размеры: (мм) 3970(д) x 850(ш) x 2070(в)

Вес нетто: (кг)250

* оговаривается в момент заказа

** зависит от количества установленных распылителей

Гарантийный срок 12 месяцев.

Преимущества

Высокая производительность.

Возможность установки большого количества автоматических пистолетов.

AvizInfo.ru

Дополнительный ручной пистолет. Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Освещение внутренней части камеры

Для передвижение стекла применяется износостойкий конвейерный ремень устойчивый к порезам со специальным покрытием препятствующим скольжению заготовки.

Пошаговый режим подачи стекла (шаг программируется оператором).

Возможность регулировки глубины матирования.

Интуитивно понятное управление и настройка станка.

Легкое обслуживание.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Татьяна Татьяна

8961 237 6082

Менделеева117