

Станок для пескоструйной обработки стекла(матирование)



Волгоград, Россия

Основные параметры:

Максимальная толщина заготовки: (мм)20

Количество пескоструйных распылителей: (шт) от 1 до 3*

Максимальная производительность: кв.м/мин) от 0.5 до 1.5 **

Максимальная высота обработки : (мм) 1200

Масса абразивного порошка: (кг) 50

Расход воздуха: (куб.м/мин) от 0.6 до 1.5**

Рабочее давление сжатого воздуха: (кг/кв.см) 4..5

Мощность: (кВт)1

Напряжение питания: (В)380

Габаритные размеры: (мм) 3970(д) x 850(ш) x 2070(в)

Вес нетто: (кг)250

* оговаривается в момент заказа

** зависит от количества установленных распылителей

Гарантийный срок 12 месяцев.

Преимущества

Высокая производительность.

Возможность установки большого количества автоматических пистолетов.

AvizInfo.ru

1/2

Дополнительный ручной пистолет. Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Освещение внутренней части камеры

Для передвижение стекла применяется износостойкий конвейерный ремень устойчивый к порезам со специальным покрытием препятствующим скольжению заготовки.

Пошаговый режим подачи стекла (шаг программируется оператором).

Возможность регулировки глубины матирования.

Интуитивно понятное управление и настройка станка.

Легкое обслуживание.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Татьяна Татьяна

8961 237 6082

Менделеева117