Теплоизоляция (Утеплитель) ROCKWOOL (Роквул) ЛАЙТ баттс, Венти, РУФ, Кавити

Волгоград, Россия

Минеральная вата имеет низкий коэффициент теплопроводности. Применение материалов ROCKWOOL(Роквул) позволяет создать комфортные условия внутри помещения - хорошо сохранять тепло зимой и прохладу летом. Коэффициент теплопроводности изделий 0.042 - 0.046 Вт/м К. Т.е. изделия из минеральной ваты ROCKWOOL(роквул) обладают высокими теплоизоляционными свойствами.Негорючесть Минеральные волокна материала ROCKWOOL(Роквул) способны выдерживать, не плавясь, температуру свыше 1000°С. В то время, как связующий компонент испаряется при температуре 250°С, волокна остаются неповрежденными, связанными между собой, сохраняя свою прочность и создавая защиту от огня. Изделия ROCKWOOL(роквул) относятся к группе негорючих (НГ по ГОСТ 30244) строительных материалов. Это их свойство позволяет на какое-то время задерживать процесс разрушения несущих конструкций зданий.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Созуранов Алексей	**(8442) 50-54-66**	**ул Кабардинская 60/1**