

Утеплитель, теплоизоляция ODE Starflex производство Турция, изоляция в Волгоград



AvizInfo.ru

Волгоград, Россия

Стекловатный утеплитель ODE Starflex предназначен для тепло- и звукоизоляции стен, полов, перекрытий, скатных кровель всех типов зданий – там, где изоляция не испытывает нагрузки. Используется при утеплении вентилируемых фасадов в качестве основного (внутреннего) слоя. Применяется также для звукоизоляции в перегородках. Стекловатный утеплитель ODE Starflex легко и быстро устанавливается в деревянную или металлическую обрешетку и не требует специального крепежа, а также не дает усадки. Для максимального теплоизолирующего эффекта материал должен быть установлен таким образом, чтобы плиты вплотную прилегали к окружающим конструкциям каркаса и друг к другу, аналогично теплоизоляции «URSA» Урса и «ISOVER» ИзOVER и «KNAUF» Кнауф. Для того чтобы материал плотно заполнял каркас, ширина секции каркаса должна быть на 10 мм меньше ширины плиты утеплителя. Преимущества

- . Обладая водоотталкивающими свойствами, не впитывает воду и остается сухим.
- . Устойчив к пожарам класса А.
- . Не гигроскопический и некапиллярный.
- . Не поддается разрушению со стороны микроорганизмов или насекомых.
- . Не портится со временем, не гниет, не плесневеет, не поддается коррозии и ржавчине.
- . Производится с учетом того что силикатный песок при высоких температурах переплавляется в волокна.
- . Теплоизоляция, звукоизоляция, акустические корректировка применяется для противопожарной безопасности.
- . Обладает сертификатом соответствия TSE

Технические особенности

Расчетное значение теплопроводности 0,040 Вт/мК

Плотность 12 кг/м³

Класс пожарности TS EN 13501-1 класс А

Коэффициент сопротивления диффузии пара $\mu=1,1$

Сопротивление теплопроводности 1,5-6,5 тонн/м²

Температура применения -50°C -+ 250°C

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Созуранов Алексей

(8442) 50-54-66

ул Кабардинская 60/1