

Праймер ПЛ-М ТУ 5775-001-01297858-01

Волгоград, Россия

ПРАЙМЕР ПЛ-М, ТУ 5775-001-01297858-01 Праймер ПЛ-М предназначен для антикоррозионной защиты стальных подземных магистральных нефтепроводов диаметром до 1220 мм включительно: - с битумно-резиновыми и битумно-полимерными мастиками в мастичных конструкциях защитных покрытий усиленного типа № 12, 13 (температура эксплуатации до + 400С) и нормального типа N 22 (температура эксплуатации до +300С), а также ленточных полимерно-битумных (№ 18, 21) по ГОСТ Р 51164-98. - В комбинированных защитных покрытиях на основе битумно-полимерной мастики и термоусаживающейся ленты для изоляции нефтепроводов АЕ до 1220мм включительно при их капремонте согласно ТУ 5775-001-01297858-00.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед применением тщательно перемешать. Температура праймера при нанесении должна быть не ниже 10 °С. При более низкой температуре праймер следует выдерживать не менее 48 ч в помещении с температурой 15 - 45 °С или подогреть на водяной или масляной бане с температурой не выше 50 °С. При температуре воздуха ниже 3 °С праймер должен наноситься на металлическую поверхность, подогретую до температуры не ниже 15 °С, но не выше 50 °С. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Наносить на сухую поверхность, очищенную от грязи, ржавчины, неплотно сцепленной с металлом окалины, пыли, земли и наледи, а также обезжиренную от копоти и масла. СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ кистью, распылителем или изоляционными машинами

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Быков Дмитрий

+7 (343) 268-33-44

ул. Уральская, д. 3